

Bisotherm maçonnerie bloc plan acev mortier colle DBM

Typ de bloc	densité de bloc [kg/dm ³]	dimension [cm]	rendement [h/m ²]	
			mur pleine	mur avec ouvertures
Bisoplan (Super) und (Block)	0,50 – 0,60	49,7 / 24,0 / 24,9	0,46	0,52
	0,50 – 0,60	49,7 / 30,0 / 24,9	0,51	0,57
	0,50 – 0,60	24,7 / 36,5 / 24,9	0,58	0,68
	0,50 – 0,60	24,7 / 42,5 / 24,9	0,74*	0,83*
	0,50 – 0,60	24,7 / 49,0 / 24,9	0,92*	1,10*
Normaplan Vbl	2,00	24,7 / 17,5 / 24,9	0,50	0,55
Normaplan Hbl	1,00	24,7 / 17,5 / 24,9	0,45	0,50
	1,00	24,7 / 24,0 / 24,9	0,47	0,53
	1,00	24,7 / 30,0 / 24,9	0,53	0,59
	1,00	24,7 / 36,5 / 24,9	0,60	0,69
Bisotherm Planelemente	0,50 – 2,20	99,7 / 11,5 / 62,3	0,30**	0,40**
	0,50 – 2,20	99,7 / 15,0 / 62,3	0,30**	0,40**
	0,50 – 2,20	99,7 / 17,5 / 62,3	0,30**	0,40**
	0,50 – 2,20	99,7 / 20,0 / 62,3	0,30**	0,40**
Bisophon Planelemente	0,50 – 2,20	99,7 / 24,0 / 62,3	0,30**	0,40**
	0,50 – 2,20	99,7 / 30,0 / 62,3	0,30**	0,40**
	0,50 – 2,20	99,7 / 36,5 / 62,3	0,30**	0,40**

* Chiffre par analogie avec les autres épaisseurs ** pour les murs élémenté

Bisotherm maçonnerie bloc classic acev mortier thermique LM 21 et mortier normal

Bisoclassic (Super) oder (Block)	0,50	49,7 / 24,0 / 23,8	0,53	0,59
	0,70	49,7 / 24,0 / 23,8	0,54	0,60
	0,50	24,7 / 30,0 / 23,8	0,57	0,69
	0,60	24,7 / 30,0 / 23,8	0,60	0,72
	0,50	24,7 / 36,5 / 23,8	0,69	0,82
Bisotherm Volstein	0,60	49,0 / 24,0 / 11,5	0,80	0,89
	0,60	24,0 / 36,5 / 11,5	1,04	1,15
Bisophon Vbl	1,60	49,0 / 24,0 / 11,5	0,86	0,95
	2,00	24,0 / 36,5 / 11,5	1,19	1,30
BisoBims Hbl	0,70	49,7 / 24,0 / 23,8	0,54	0,60
	1,20	49,0 / 24,0 / 11,5	0,84	0,92
	1,00	24,7 / 30,0 / 23,8	0,66	0,77
	1,20	24,7 / 30,0 / 23,8	0,69	0,80
	1,00	24,7 / 36,5 / 23,8	0,73	0,86
	1,00	24,0 / 36,5 / 11,5	1,10	1,20